

**Confi  
MA  
s.r.l.  
ec**



*Makes your job easy!*



## **DOSATRICI-RIEMPITRICI A PISTONE RP-15S / RP-15ST**

Le dosatrici-riempitrici sono progettate per il riempimento di krapfen, bigne, cannoli, briosche etc. con l'impiego di una vasta gamma di beccucci in dotazione. Tutti e due i modelli hanno la possibilità di lavorare in regime manuale (schiacciando il pedale la macchina effettua un solo dosaggio) o in regime continuo (schiacciando il pedale la macchina continua ad effettuare i dosaggi fino al fermo con il pedale). Il modello RP-15ST è completo di timer per l'impostazione di quantità di dosaggi e pausa fra di essi nel regime di lavoro continuo.

In dotazione con la macchina vengono forniti:

- |   |                            |
|---|----------------------------|
| 1) Chiave per la regolazione della quantità di dosaggio | 5) Beccuccio diametro 6 mm |
| 2) Chiave per il cambio di beccucci                     | 6) Beccuccio doppio 2x6 mm |
| 3) Beccuccio diametro 10 mm                             | 7) Valvola di non ritorno  |
| 4) Beccuccio diametro 8 mm                              | 8) Pedale di start         |

La quantità di dosaggio è regolata meccanicamente da un minimo di 5 ad un massimo di 84 cc.

La macchina è dotata di coperchio di protezione secondo le normative CEE.



## **DOSING-FILLING MACHINE RP-15S / RP-15ST**

Dosing-filling machine perfect for filling doughnuts, eclairs, "cannoli" (horns), croissants, cream-puffs etc. with a variety of nozzles. Both models are able to work in 2 modes: manual (a press of the pedal executes 1 dosing cycle) and continuous (a press of the pedal executes a dosing cycle until the pedal is pressed again). The RP-15ST model is equipped with a timer to input the time and pause between dosing cycles for continuous work.

Standard equipment includes:

- |                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| 1) Wrench for the dose regulation | 5) Nozzle (diameter 6mm)       |
| 2) Wrench for the nozzle changing | 6) A double-spout nozzle 2x6mm |
| 3) Nozzle (diameter 10mm)         | 7) A drip-stop valve           |
| 4) Nozzle (diameter 8mm)          | 8) Start pedal                 |

The quantity of the filling is regulated mechanically, from 5 to 84 cubic centimeters.

The machine is equipped with a safety hopper, according to the regulations of CEE.

The machine provides high level of productivity by speeding up the manual dosing-filling process.



## **ПОРШНЕВЫЕ ДОЗАТОРЫ-НАПОЛНИТЕЛИ RP-15S / RP-15ST**

Дозаторы-наполнители спроектированы для наполнения пончиков, эклеров, "канноли" (трубочки), бриошей (круассанов) и т.д., чему способствует широкая гамма насадок. Обе модели могут работать в ручном (при нажатии педали машина производит одиночную дозировку) или непрерывном (при нажатии педали машина производит непрерывную дозировку до остановки педалью) режимах. Модель RP-15ST оборудована таймером, позволяющим выставлять время дозировки и паузу между дозировками в непрерывном режиме работы.

В комплект входит:

- |                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1) Ключ для регулировки дозировки | 5) Игла диаметром 6 мм          |
| 2) Ключ для смены игл (насадок)   | 6) Двухгольчатая насадка 2х6 мм |
| 3) Игла диаметром 10 мм           | 7) Невозвратный клапан          |
| 4) Игла диаметром 8 мм            | 8) Педаль                       |

Дозировка начинки регулируется механически от минимум 5 до максимум 84 кубических сантиметров.

Машина оснащена защитными приспособлениями согласно требованиям техники безопасности СЕЕ.

Благодаря высокой производительности шприц-дозатор значительно автоматизирует ручной труд.

## **CARATTERISTICHE TECNICHE/ TECHNICAL DETAILS/ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

### **RP15S/RP15ST**

- Capacita' vasca/ Bowl capacity/ Емкость бункера**  
**Dosaggio/ Dosage/ Дозировка**  
**Voltaggio/ Voltage/ Напряжение**  
**Potenza/ Power/ Мощность**  
**Peso/ Weight/ Вес**  
**Dimensioni/ Dimensions/ Габаритные размеры**

Litres	15
Cc	5 - 84
Volt	400
KW	0.4
Kg	37
mm	700x320x530



Via A.Fleming,11  
36015 Schio (Vi), Italy  
Tel/Fax: +39 0445 520550  
[www.confimec.it](http://www.confimec.it)  
[info@confimec.it](mailto:info@confimec.it)